

BF

PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE



- **Accumulation rapide et fourniture abondante et continue**
- **Rendement élevé pour des coûts de fonctionnement bas**
- Outre l'amélioration de l'efficacité de l'échange de chaleur du serpentin, une attention particulière a été apportée à l'isolation thermique afin d'éliminer les déperditions de chaleur; l'isolation est réalisée en mousse de polyuréthane très épaisse ayant une inertie thermique très élevée et absolument exempte de CFC et HCFC
- **Hygiène totale** pour une pureté bactériologique absolue.
- La surface interne et l'échangeur sont traités avec une finition émaillée qui rend le réservoir d'accumulation absolument inerte et assure une hygiène totale
- **Longue durée de vie sans corrosion:** chaque réservoir d'accumulation est protégé contre la corrosion par le traitement émaillé et une anode au magnésium

Dimensions (ø x H): 470÷750 x 986÷1831 mm

Modèle	Capacité d'échange de chaleur* kW	Production d'eau chaude sanitaire* l/10 min
BF 100	28	180
BF 150	35	240
BF 200	41	300
BF 300	51	420
BF 500	61	630

* circuit d'eau 85°C - ECS 45°C - eau froide 10°C